

Consilex EM Drop

Soluție transparentă hidrofugă pentru materiale poroase, efect de picătură



Consilex EM Drop este o emulsie apoasă pe bază de silan, fără COV, utilizată pentru impregnarea cu efect de hidrofobizare a materialelor de construcție absorbante și pentru a le conferi un puternic efect perlat. Agent de impregnare cu efect de hidrofobizare, incolor, care nu formează peliculă, protejează tencuieli, sisteme pe bază de ciment, etc. Nu modifică culoarea suprafețelor tratate.

COD VAMAL: 3824 9970

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Lichid

CULORI DISPONIBILE: Alb

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Canistră 5 l - Canistră 25 l

DOMENII DE APLICARE

Impregnarea, impermeabilizarea, tratamentul protector al pardoselilor și învelișurilor, din cărămidă, ciment sau conglomerate pe bază de var în general etc.

SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Mortare cimentoase din var și mixte - Cărămizi

PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Se recomandă tratarea suprafețelor verticale sau foarte înclinate curățate anterior de săruri solubile și murdărie, având grijă să se îndepărteze chiar și părțile cu aderență slabă la suprafață prin periaj și hidrosablare. Eficacitate în micro-fisuri de până la 0,3 mm. Aplicați pe suprafețe uscate. În caz de ploaie sau spălare a suprafețelor, așteptați 3 zile la o temperatură de cel puțin 20°C înainte de tratare.

MODALITATE DE UTILIZARE

Aplicați produsul uniform, prin pulverizare la presiune scăzută sau cu o pensulă într-unul sau mai multe straturi, dacă este posibil fără întreruperi sau pauze între un strat și altul, având grijă să obțineți cea mai bună saturație a învelișului mural.

METODE DE APLICARE

Pulverizator airless la presiune redusă - Panou - Rulou





CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR


Apă

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare: 12 luni


 Greutate specifică: 0.95 kg/l


 Rezistent la razele UV

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 Fără solvenți

 Neinflamabil

 Temperatura de utilizare: +5 / +35 °C

 Utilizați produsul cu ochelari de protecție

CONSUM

Diluează Consilex EM Drop într-un raport 1:10 cel mult 1:20. În cazul depozitării îndelungate, soluțiile preparate trebuie adăugate cu un agent conservant pentru a le proteja de proliferarea bacteriană. Aplicați soluția gata de utilizare prin pulverizare (nebulizator fără aer), perie sau role de vopsea. Dozarea depinde de cât de absorbant este materialul, un singur strat sau două straturi umede pe umed sunt în general suficiente.

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.

GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **08-01-2021**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 3

CONȚINUT SUPLIMENTAR



AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

