

Fibrostuck

Chit adeziv, consolidat cu fibre, pentru fisuril și crăpături



Chit adeziv de culoare albă pentru tencuiala și umplerea crăpăturilor, fisurilor și a micilor neuniformități din tencuieli și fațade, și în combinație cu Sanaxil Filler.

COD VAMAL: 3214 1090

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Pastă

CULORI DISPONIBILE: Alb

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Găleată 5 kg

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Fibrostuck a fost creat în mod special pentru chituit, regularizări și nivelări ale suprafețelor de diverse tipuri: beton, tencuieli minerale și din ciment, lemn etc; este gata de utilizat și trebuie amestecat din nou încet, numai în momentul aplicației. Armura tridimensională din fibre de nylon permite obținerea diverselor grade de finisaj și țesătură ; poate fi vopsit direct, fără a apela la fixative sau izolanți; permite realizarea de fundale ideale pentru aplicare succesivă a produselor de finisaj.

DOMENII DE APLICARE

Restaurarea situațiilor degenerative (fisuri și discontinuități) ale fațadelor, înainte de operațiile de finisare, văruire/vopsire etc.

SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Mortare cimentoase din var si mixte - Gips carton - Lemn - Fibrociment

PREGĂTIREA SUPTURILOR

Suporturile pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc, saturate cu apă în mod adecvat până ajung în starea "sature în condiții de suprafață uscată". Fisurile de chituit trebuie să fie în prealabil deschise, curățate, periate și șterse de praf; acolo unde este necesar, suporturile trebuie tratate cu fixativul Protech Fix AC.

MODALITATE DE UTILIZARE

Aplicați produsul cu peria sau cu drișca chituind sau nivelând cu un strat sau mai multe până la realizarea umpluturii și/sau nivelării corecte. Evitați aplicația în condiții de ploaie și de umiditate ridicată care are putea afecta negativ procesul corect de uscare cu posibile consecințe de scurgere care se pot prelungi pentru mai multe zile.



METODE DE APLICARE

Drișcă - Spatulă


CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare: 12 luni

 Greutate specifică: 1.75 kg/dm³

 Temperatura de utilizare: +8 / +35 °C

SPECIFICAȚII TEHNICE

a 20°C
Întărire completă la 20°C **24 - 48 h**

a 20°C
Întărire la atingere la 20°C **4 h**

Reziduu sec **82.3 %**

CONSUM

Aproximativ 1,75 kg de Fibrostuck pentru fiecare decimetru cub din volumul ce trebuie chituit (aproximativ 1750 kg pentru fiecare metru cub).

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.

GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **14-06-2021**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 3

CONȚINUT SUPLIMENTAR



AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare. Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

