

Floorband 200

Bandă de izolare a perimetrului, din polietilenă, cu celule închise



Floorband 200, fabricat din polietilenă cu celule închise, ușor, impermeabil, imputrescibil, rezistent la mucegai și cu o rezistență ridicată la agresiunea chimică și la reacțiile alcaline ale produselor de ciment, este utilizat în principal ca bandă izolatoare perimetrală, în timpul construcției șapelor și / sau a pardoselilor din beton.

COD VAMAL: 3925 9010

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Rolă

CULORI DISPONIBILE: Alb

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Rolă 100 m

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Produs cu aplicare ușoară și rezistență la șocuri termice, atât a produsului (polietilenă), cât și a adezivilor utilizați, Floorband 200 este soluția ideală atunci când se realizează instalații de încălzire/răcire prin pardoseală, cu plăci tradiționale și pardoseli industriale.

DOMENII DE APLICARE

Instalații de încălzire/răcire; plăci tradiționale/ușoare; pardoseli industriale; ca element de prindere între perete și tencuiala izolantă de diferite tipuri pentru pardoseli flotante.

SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Prefabricați - Fibrociment - Ziduri mixte - Ziduri din cărămidă cu goluri - Ziduri din piatră

METODE DE APLICARE

Aplicare manuală

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE



Greutate specifică: 20-25 kg/m³

↔ Lățime: 200 mm



Temperatura de utilizare: -10/+70 °C



SPECIFICAȚII TEHNICE

a 10 °C
Conductivitatea termică **0.035 W/mK**
Per sp. 6 mm densită 22-25 kg/mc
Rigiditatea dinamică **43**

Grosime **5 mm**

CONSUM

Aplicați 1 metru de Floorband 200 pentru fiecare metru liniar de pereți ce trebuie izolați perimetral.

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se evita contactul produsului cu acizi și acidogeni

GALERIE FOTO



CONȚINUT SUPLIMENTAR



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **30-11-2021**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 3

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

"Produsul nu necesită marcajul CE (nu se încadrează în domeniul de aplicare a Standardului UNI EN 14313).

Benzile adezive de izolare a perimetrului sunt deosebit de importante și trebuie utilizate întotdeauna la grosimea și densitatea adecvată, deoarece îndeplinesc funcția de izolan termic/element de îmbinare în locul de dilatare și de fonoizolan."Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.

Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com.

Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

