

Protech Flex Primer

Grund de priză specific pentru sigilanți din poliuretan



Grund poliuretanic, de contact, pentru pregătirea umplerii ulterioare a îmbinărilor cu etanșanți poliuretani monocompenți în cartuș (Protech Flex sau PROTECH SIGILFLEX MONO) sau bicompenți (EG 91), pe suprafețe de beton și zidărie.

COD VAMAL: 3909 5090

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Lichid

CULORI DISPONIBILE: Transparent

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Borcan 1 kg

DOMENII DE APLICARE

Impregnarea preliminară consolidantă a suprafețelor din beton care formează pereții rosturilor pardoselilor și învelișurilor, înainte de etanșarea cu sigilanți poliuretani și epoxi poliuretani.

SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Mortare cimentoase din var și mixte - Prefabricați - Gips carton - Lemn - Suprafețe metalice - Plastic - Fibrociment - Tigle și plăci (gresie, faianță) - Șape de substrat

PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără părți friabile sau neadecvate, fără praf etc.

MODALITATE DE UTILIZARE

Aplicați Protech Flex Primer folosind pensula cu peri scurți pe pereții rostului ce trebuie etanșat. Introduceți în rost, indiferent de felul acestuia, banda specifică din polietilenă expandată Filtene Fondogiunto, de dimensiuni potrivit rostului ce urmează a fi sigilată.

METODE DE APLICARE

Panou





CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă


CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare: 12 luni

 Pot life: 60-90 min

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 Greutate specifică: 1.05 (± 0.05) kg/l

 Temperatura de utilizare: +8 / +30 °C

SPECIFICAȚII TEHNICE

Brookfield ASTM D 2196
Vâscozitate **750 ± 100 cP**

CONSUM

Aproximativ 0,02 kg de Protech Flex Primer pentru fiecare metru liniar de rost ce trebuie tratat.

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.

GALERIE FOTO



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **02-10-2024**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 3

CONȚINUT SUPLIMENTAR



AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Atenție, este un material foarte inflamabil. Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate.

Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

