

Protech Sil I

Glet hidrofug, transpirant, pe bază de dispersii siloxanice



Glet hidrofug respirabil, pigmentat, gata de utilizare, pe bază de rășini siloxanice dispersate în apă. Ideal pentru acoperirea protectivă rezistentă la apă și intemperii, în lucrările de reabilitare a fațadelor clădirilor civile și industriale, precum și în clădirile noi.

COD VAMAL: 3214 9000

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Pastă

CULORI DISPONIBILE: Solicită culorile disponibile

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Găleată 5 kg - Găleată 25 kg

CERTIFICĂRI OBTINUTE ȘI NORME



CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Protech Sil I este disponibil în 5 granulometrii diferite pentru aplicații diverse: - Foarte fin (granula $\leq 0,4$ mm) - Fin (granula $\leq 0,7$ mm) - Mediu (granula $\leq 1,0$ mm) - Mare ((granula $\leq 1,5$ mm) - Maxi (granula $\leq 2,0$ mm)

DOMENII DE APLICARE

Finisajul "impermeabilizant", hidrofug, transpirant, protectiv și decorativ, a suprafețelor murale din clădirile istorice care fac sau nu parte din "patrimoniul cultural", în restaurări, clădiri noi, sisteme de dezumidificare etc.

SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Mortare cimentoase din var și mixte - Prefabricați - Fibrociment

PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie pregătite în mod corespunzător: uscate, fără reziduuri, praf, părți friabile sau neadecvate, vopsele sintetice deja existente etc. Eventualele tencuieli pe bază de var și/sau ciment, vopsele pe bază de var, compacte și ancorate, se pot păstra. Este indispensabil tratamentul preliminar cu fixativul siloxanic Protech Sil Fix.



MODALITATE DE UTILIZARE

Protech Sil I este gata de utilizare, are forma unei paste tixotropice care, după o amestecare atentă, poate fi aplicată imediat. Este recomandabilă aplicarea în două straturi, fiecare cu o grosime care nu depășește dimensiunea granulei de calcar din produs. După aplicarea celui de-al doilea strat, atunci când produsul va începe să se usuce, începeți procesul de drișuire cu drișca din burete.




METODE DE APLICARE



Drișcă - Drișcă din burete - Spatulă

CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR

Apă

CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

-  Aplicați două straturi
-  Greutate specifică: 1.72 (± 0.02) kg/dm³
-  Temperatura de utilizare: +8 / +30 °C

-  Conservare: 12 luni
-  Neinflamabil

SPECIFICAȚII TEHNICE

Absorbție capilară **0.23 kg·h^{0.5}/m²**

10' a 150°C
Reziduu sec **83.8 %**

pH **7.6-8.9**

CONSUM

Consumuri orientative în funcție de granulometriile produsului Protech Sil I disponibile: GRANULAȚIE de 1 mm: aproximativ 1,25-1,40 kg/m²; GRANULAȚIE de 1,2 mm: aproximativ 1,40-1,55 kg/m²; GRANULAȚIE de 2 mm: aproximativ 1,85-2,15 kg/m²; GRANULAȚIE de 2,2 mm: aproximativ 2,00 - 2,30 kg/m². Randamentele indicate se referă la suporturi netede și sunt strict orientative. Consumurile efective trebuie stabilite în urma unei probe practice corespunzătoare.

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



GALERIE FOTO



CONȚINUT SUPLIMENTAR



AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare. Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuițării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

