


Sanaxil Filler

Fondant anti fisuri microporos pentru pereți și suprafețe verticale



Fondant anti fisuri pe bază de inertți din siliciu cu diferite granulometrii, silicat de potasiu, microfibre de nailon și agenți specifici într-un amestec special care asigură impermeabilitatea la apă, hidroizolarea, permeabilitatea la abur/vapori. Disponibil în două granulometrii diferite, la cerere. Specific pentru restaurarea suprafețelor verticale interioare sau exterioare cumulate fisuri de retragere (chiar și cu lărgime mai mică de 1mm), pentru reglarea omogenizantă în general. Utilizabil și ca fondant pentru a da un aspect rustic finisării. Foarte potrivit pentru restructurarea anti fisuri a edificiilor istorice.

COD VAMAL: 3209 9000

COMPONENTE: Monocomponent

ASPECT: Lichid

CULORI DISPONIBILE: Solicită culorile disponibile

AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI: Găleată 25 kg - Găleată 5 kg

CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Sanaxil Filler, datorită compoziției minerale și a adeziunii chimice pe care o creează, reprezintă o adevărată revoluție a soluțiilor tradiționale de aderență la suporturi: pătrunde în profunzime în porozități, reacționează cu componentele materialului zidului generând o compoziție "silicizată" omogenă, indisolubilă și transpirantă; nu formează pelicule, este impermeabil și imposibil de atacat de mușcași și microorganisme. Aplicat în combinație cu vopsele sau gleturi prelungeste cu mult rezistența în timp deoarece contribuie la crearea unui strat mai gros al învelișului/vopselii. Sanaxil Filler este constituit din silicat de potasiu stabilizat, agregați din siliciu și pigmenți naturali. Are o transpirabilitate ridicată și un comportament anti mușcași și anti bacterii pronunțat. Nu conține solvenți, diluanți, substanțe nocive în general.

DOMENII DE APLICARE

Micro netezirea de fond, pentru învelișurile succesive cu vopsele sau tencuieli, specifică pentru restructurarea anti fisuri a suprafețelor verticale mari, a clădirilor și locuințelor în general. Realizarea unui fondant gros pentru prelungirea duratei învelișului.

SUPORȚI PERMISI

Tencuieli - Beton - Mortare cimentoase din var și mixte - Fibrociment - Picturi murale și tencuieli

PREGĂTIREA SUPORTURILOR

Suprafețele pe care se va aplica produsul trebuie să fie curate, fără reziduuri, fără praf, fără părți friabile sau neadecvate etc și suficient de saturate de apă până ajung în starea "saturate în condiții de suprafață uscată". Vă recomandăm tratarea în prealabil a suporturilor cu fixativul specific Sanaxil Fix (propriu-zis sau diluat cu apă în raport 1:1)



MODALITATE DE UTILIZARE

Sanaxil Filler trebuie utilizat numai pentru restructurări și operațiuni menționate mai sus. Poate fi aplicat cu ruloul sau cu pensula, eventual după diluarea cu 10-15% de SANAFIL FIX.

METODE DE APLICARE


Rulou - Spatulă


CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR


Apă


CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare: 12 luni


 Fără solvenți


 Produs în prim plan

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 Diametru: 0.2 - 0.4 mm

 Greutate specifică: 1.9 kg/dm³

 Temperatura de utilizare: +5 / +30 °C

 Utilizați produsul cu ochelari de protecție

SPECIFICAȚII TEHNICE

a 20°C
Întărire la atingere la 20°C **4 h**

a 20°C
Întărire completă la 20°C **16 - 32 h**

CONSUM

Aplicați de la 0,30 la 0,50 kg de Sanaxil Filler pentru fiecare metru pătrat din suprafața pe care doriți să o tratați.

STOCARE ȘI CONSERVARE

A se feri de îngheț. A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se feri de umiditate.



GALERIE FOTO



CONȚINUT SUPLIMENTAR



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia
Tel: +39 0376.604185 / 604365
Fax: +39 0376 604398
www.azichem.com - info@azichem.com

Actualizare de la **13-11-2021**
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>
Număr total de pagini ale acestui document: 4

AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

În timpul aplicării protejați sticla, metalele emailate, aluminiul, plăcile ceramice lucioase etc care se pot opaciza prin contactul accidental cu soluții din silicați.

Evitați aplicarea în condiții de ploaie și umiditate mare.

În funcție de temperatura în momentul aplicării și în fazele de uscare și deshidratare, culorile se pot modifica în mod ne semnificativ. Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare.

Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: www.azichem.com. Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: www.azichem.com. Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

