

## Sealpvc RG 250 Bulb

Waterstop din PVC pentru rosturi de lucru dinamice poziționate în centru



Waterstop-ul Sealpvc RG 250 Bulb este un profil impermeabil din PVC, non hidroexpansiv, de 25 cm lățime, cu un bulb central și extrem de elastic. Se folosește în îmbinări dinamice pentru rosturi de turnare orizontale (dale) sau verticale (pereți elevație), în structuri de beton, într-o poziție centrală față de turnare.

**COD VAMAL:** 3925 9010

**COMPONENTE:** Monocomponent

**ASPECT:** Profil din PVC

**CULORI DISPONIBILE:** Albastru-deschis

**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Rolă 25 m

### CARACTERISTICI ȘI AVANTAJE

Având în vedere compoziția sa deosebită, poate fi tăiat cu o lamă ascuțită (cutter) și sudat cu aparatele de sudat la cald, facilitând în acest fel realizarea conexiunilor în timpul aplicării.

### DOMENII DE APLICARE

Impermeabilizarea rosturilor de lucru dinamice între: baza fundației și zidul de înălțare, între două baze, între două ziduri de înălțare, între zid și mansardă.

### SUPORȚI PERMISI

Beton

### MODALITATE DE UTILIZARE



Legați cu sârmă marginile laterale ale waterstopului de armăturile din oțel predispușe, pentru a-l poziționa și fixa în poziție centrală față de rostul de realizat. Continuați operațiunile de rostuire, având grijă să nu se îndoaie și să nu se miște din locul identificat.



### METODE DE APLICARE

Aplicare manuală



## CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

-  Conservare nelimitată
-  Neinflamabil

-  Lărgime: 250 mm
-  Rezistent la razele UV

## SPECIFICAȚII TEHNICE

ISO 868 Shore  
Duritatea **75**

ISO 527  
Rezistență la rupere **16 MPa**

ISO 458  
Temperatura flexibilă la rece - **52 °C**

ISO 1183  
Densitate **1.32 g/cm<sup>3</sup>**

ISO 527  
Întinderea la rupere longitudinală **330 %**

## CONSUM

1 m/m: Folosiți Sealpvc RG 250 Bulb îmbinând cap la cap cele două bucăți de benzi diferite cu ajutorul leister-ului (aparatură de sudură manuală cu aer cald).

## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui.

## GALERIE FOTO



## CONȚINUT SUPLIMENTAR



Producție și distribuție de către **AZICHEM srl**  
Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italia  
Tel: +39 0376.604185 / 604365  
Fax: +39 0376 604398  
[www.azichem.com](http://www.azichem.com) - [info@azichem.com](mailto:info@azichem.com)

Actualizare de la **31-05-2022**  
Condiții de vânzare și avertismente legale disponibile la  
<https://www.azichem.com/condiții-generale-de-vânzare>  
**Număr total de pagini ale acestui document: 3**

## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Fiți foarte atenți atât la poziționarea waterstopului, cât și la eventualele suduri. O poziționare incorectă ar putea împiedica prestațiile produsului. Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare. Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

