

## Sealpvc SF 320



**COD VAMAL:** 3925 9010  
**COMPONENTE:** Monocomponent  
**ASPECT:** Profil din PVC  
**CULORI DISPONIBILE:** Negru / Albastru-deschis  
**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Rolă 25 m - Rolă 20 m

### SUPORȚI PERMISI

Beton

### METODE DE APLICARE

Aplicare manuală

### CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare nelimitată

 Neinflamabil

 Lărgime: 320 mm

 Rezistent la razele UV

### SPECIFICAȚII TEHNICE

*ISO 868*  
Duritatea **75 ± 3 Shore A**

*ISO 1183*  
**1.38 ± 0.02 g/cm<sup>3</sup>**

*ISO 458/2*  
Temperatura flexibilă la rece **-30 °C**

*ISO 527*  
Sarcina de rupere longitudinală **12 ± 2 N/mm<sup>2</sup>**

Temperatura de acțiune **-30 / +70 °C**

*ISO 527*  
Întinderea la rupere longitudinală **300 ± 3 %**

*UL94*  
Punct de aprindere **Clase V-0 %**



## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui.

## GALERIE FOTO



Dimensiuni (mm)			
SEALPVC SF 320	A = 3,05	D = 19	L = 320

## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare. Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebuințării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

