

## Syntech Fix EP



Syntech Fix EP este un adeziv bicomponent pe bază de rășini epoxidice certificate ETAG 001, cu capacitate de aderență foarte mare, rezistență la solicitări rezultate din sarcini mari și dezvoltarea rapidă a rezistenței mecanice; potrivit pentru ancorarea și fixarea structurală a barelor și elementelor metalice pe suprafețe de beton, materiale din piatră, cărămidă, lemn și materiale de construcție în general. Syntech Fix EP poate fi utilizat și ca agent de etanșare între materiale de natură diferită.

**COD VAMAL:** 3907 3000

**COMPONENTE:** Monocomponent

**ASPECT:** Pastă

**CULORI DISPONIBILE:** Gri

**AMBALAJE ȘI DIMENSIUNI:** Cartuș bi-mix 470 ml - Cutie: 12 x (Cartuș bi-mix 470 ml)

### SUPORȚI PERMISI

Beton - Lemn - Șape de substrat - oțel - Cărămizi - Pietre naturale

### METODE DE APLICARE


Mașină de dozat


### CURĂȚAREA INSTRUMENTELOR


Diluant Nitro

### CARACTERISTICI FUNDAMENTALE

 Conservare: 24 luni

 Utilizați produsul cu mănuși de protecție

 Temperatura de utilizare: +5 / +35 °C

 Utilizați produsul cu ochelari de protecție

### SPECIFICAȚII TEHNICE

Rezistent la agenții chimici



## STOCARE ȘI CONSERVARE

A se păstra produsul în ambalajul original în mediu răcoros, uscat evitând înghețul și razele directe ale soarelui. O conservare neadecvată a produsului poate determina pierderea proprietăților reologice. A se păstra produsul la o temperatură între +5°C și +35°C.

## GALERIE FOTO



## AVERTIZĂRI ȘI PRECAUȚII

Informațiile generale, precum și indicațiile și sugestiile pentru utilizarea acestui produs, cuprinse în prezenta fișă tehnică și eventual transmise și pe cale verbală sau în scris, corespund nivelului nostru actual de cunoștințe științifice și tehnice acumulate. Eventualele date tehnice și de performanță menționate reprezintă rezultatul unor teste de laborator, efectuate în mediu controlat și, prin urmare, pot suferi modificări, în funcție de condițiile concrete de aplicare și utilizare.

Societatea Azichem S.R.L. va fi exonerată de orice răspundere pentru performanțe inadecvate, ce decurg dintr-o utilizare necorespunzătoare a produsului, sau determinate de defecte cauzate de factori sau elemente ce nu depind de calitatea produsului, inclusiv de o păstrare în condiții necorespunzătoare. Persoana ce intenționează să utilizeze produsul are obligația de a stabili, înainte de utilizare, dacă acest produs este sau nu este adecvat întrebunțării prevăzute, asumându-și orice răspundere în această privință.

Caracteristicile tehnice și de performanță din cuprinsul prezentei fișe tehnice sunt actualizate periodic. Pentru o consultare în timp real, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Data reviziei este indicată în căsuța alăturată. Această ediție anulează și înlocuiește orice altă ediție anterioară.

Vă reamintim faptul că utilizatorul are obligația de a consulta cea mai recentă Fișă cu Date de Securitate aferentă acestui produs, fișă ce conține informațiile chimice, fizice și toxicologice, frazele de risc, precum și alte informații necesare pentru a putea transporta, utiliza și elimina produsul și ambalajele acestuia, în deplină siguranță. Pentru a o consulta, accesați site-ul: [www.azichem.com](http://www.azichem.com). Se interzice aruncarea produsului și/sau ambalajului în mediul înconjurător.

